

AUTOMATISMO DE PUERTA CORREDERA GILGEN SLA

Calidad suiza competitiva

Instalación rápida y cómoda

El automatismo Gilgen SLA destaca por su robustez, su fuerza y su resistencia en contraste con su diseño estilizado.

La configuración de sus componentes garantiza la rapidez en el montaje y el mantenimiento. La solución óptima, la calidad suiza competitiva.

Comodidad sin barreras

Hoy en día se diseñan los edificios públicos incluyendo puertas automáticas. Edificios y establecimientos tales como aeropuertos, hoteles, restaurantes, comercios, etc., tienen las entradas y las salidas automatizadas, ofreciendo importantes ventajas.

Las puertas automáticas ofrecen, además, una mayor comodidad a personas con minusvalías físicas, facilitando el acceso.

Diseño creativo

La puerta automática Gilgen destaca por un diseño que se integra perfectamente en su entorno. Las altas exigencias de los diseñadores, decoradores y arquitectos se cumplen con las múltiples configuraciones posibles.



El automatismo Gilgen SLA destaca por su robustez, fuerza y resistencia. La calidad suiza a un precio competitivo.



Flexible y versátil

El automatismo Gilgen SLA permite la instalación de hojas con perfilera propia o perfilera comercial.

Fotocélulas y sensores infrarrojos

La protección personal es una parte esencial del funcionamiento de las puertas automáticas Gilgen. La presencia de personas en el entorno de la puerta activa los elementos de seguridad impidiendo el cierre de las hojas.

Función en caso de corte de suministro eléctrico

La batería garantiza suministro eléctrico a la puerta durante 30 minutos, como mínimo, permitiendo el funcionamiento normal de la puerta durante este periodo. Cuando la batería se haya descargado, según su configuración pre programada, la puerta se mantendrá abierta o cerrada.

En situaciones normales, después de la descarga de la batería, está se recargará completamente de nuevo después de un periodo conectada al suministro eléctrico.

Instalaciones con cable elástico (Francia _ CO 48)

En caso de corte de suministro eléctrico, el cable elástico incorporado abre la puerta. Se recomienda combinar con la batería de emergencia.

Limitación de la potencia

Las fuerzas estáticas y dinámicas establecidas según las normativas vigentes. son respetadas en todas las situaciones.

Seguridad homologada

El organismo TÜV certifica el automatismo SLA según la normativa vigente cumpliendo con los requisitos correspondientes.



Datos técnicos del automatismo Gilgen SLA

Velocidad de apertura/cierre	0,6 m/s (regulable)
Velocidad máxima de cierre	0,6 m/s (en función de la masa, regulable)
Permanencia en abierto	0 – 45 s (regulable)
Alimentación	230 VAC, 50 Hz oder 115 VAC, 50/60 Hz
Fuerza motriz estática	máx. 150 N
Grado de protección	IP 23
Potencia	120 W
Temperatura ambiente	de -15 a +50 °C
Peso máximo por hoja	1 x 120 kg 2 x 120 kg

